



Gussasphalt-Estrich im Wohnungs – u. Industriebau

Asphaltbeläge u. Abdichtungen für Tiefgaragen und Parkdecks

Gussasphalt auf Straßen u. Brücken

ASPHALTBAU
Premium
Ltd.

Wir sind die Asphaltbauer
in der Metropolregion

ASPHALTBAU Premium Ltd. Einsteinstraße36-38 68169 Mannheim

Gussasphalt-Estrich – Innen-und Außenbeläge – Technische Daten

Einbautemperatur	220° C bis 250° C
Einbaudichte (einlagig)	25 – 30 mm
Spezifische Wärme	c = 0,84 kJ (kg *K)
Rohdichte	2500 kg/m ³
Trittschallverbesserung	8 dB (A) bei 2,5 cm Dicke
Wasser-Empfindlichkeit	unempfindlich
Innere Dämpfung	n = 0,18
Wärmeleitfähigkeit	μ = 0,70 W/mK
Temperaturverhalten	kein Schwinden oder Ausdehnen
Benutzungsbeginn	nach 2 – 4 Stunden nutzbar
Diffusionswiderstand	praktisch dampfdicht
Längenänderung	kein Schwinden oder Ausdehnen
Brandverhalten	DIN 4102 – B1 (feuerhemmend)
Mechanische Beanspruchbarkeit	Belastungsklasse1
Elektrische Isolierfähigkeit	spezifischer Widerstand r = 10 ¹⁰ –10 ¹² Ohm*cm (Nichtleiter)
Schallverhalten	hohe innere Dämpfung
Staubbildung	praktisch keine
Reinigung und Pflege	trocken und naß

Geschäftsführer:
Christian Fettel
Einsteinstraße 36-38
68169 Mannheim

Tel: 0621 79942424
Web: [http://www.asphaltbau-
mannheim.de](http://www.asphaltbau-mannheim.de)
Mail: [kontakt@asphaltbau-
mannheim.de](mailto:kontakt@asphaltbau-mannheim.de)

Umsatzsteuer Id.
DE299952154
Company Nr.
9223406